

ROCKMAX MOROM W

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Moform W คือน้ำยาทาแบบสูตรน้ำใช้สำหรับทาแบบ หรือ คอนกรีต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง เมื่อใช้แล้วจะได้คอนกรีตที่มีผิวหน้าเนียน เรียบ ไม่มีคราบดำติด ก่อนใช้งาน ควรทำการทดสอบกับพื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพื่อความเข้ากันได้ของวัสดุกับไม้แบบ

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Moform W ใช้เป็นน้ำยาทาแบบได้กับแบบไม้ และแบบเหล็ก

คุณสมบัติ

- ให้ผิวคอนกรีต เนียน เรียบ
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องเจือจาง
- มีราคาสมเหตุสมผล
- ไม่มีสารพิษหนัก
- ไม่มีคราบดำ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี :	สีน้ำตาล
รูปแบบ :	ของเหลว
ค่าความถ่วงจำเพาะ :	1.00

อัตราการใช้งาน (แบ่งตามผิวหน้าคอนกรีต)

หน้าหยาบ :	10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
หน้าเรียบ :	18 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฎี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพื้นผิว

ไม้แบบต้องมีความสะอาด ไม่มีฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ติดอยู่

วิธีการใช้งาน

ทาน้ำยาทาแบบด้วยลูกกลิ้งลงบนแบบที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้ฝนตก จะชะล้างน้ำยาทาแบบออกหมด ระยะเวลาการแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์

การทำความสะอาด

ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

200 ลิตร ต่อถัง

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้อจำกัด และข้อแนะนำ

- ห้ามผสมน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เพื่อให้เจือจาง
- รออย่างน้อย 7 วัน และล้างทำความสะอาด ก่อนฉาบปูน (ควรทดสอบก่อนการฉาบ หรือคิดวัสดุปิดทับ)
- การทา หรือเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตา นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

โทร : 0-2864-8658

แฟกซ์ : 0-2418-4327

อีเมล : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้การศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมีการใช้งานอย่างเหมาะสมกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และใช้ภายใต้สภาวะอากาศปกติตามคำแนะนำของ Rockmax ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความดัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริงที่ใช้งาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรับประกันประสิทธิภาพใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Rockmax ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Rockmax จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้งานร้องขอ

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น