

# ROCKMAX® AQUATECH W

## น้ำยาเคลือบปกป้องผิวจากคราบน้ำ ตะไคร่น้ำ (สูตรน้ำ)



### ข้อมูลเบื้องต้น

**Rockmax Aquatech W** คือน้ำยาเคลือบผิวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำมาจาก โพลีเมอร์ ไฮเลนไฮลอคเซน โดยจะแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อของพื้นผิวและคงอยู่ทนทาน ใช้สำหรับปกป้องผิวจากคราบน้ำ ตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิวสวยงาม

### ลักษณะการใช้งาน

**Rockmax Aquatech W** ใช้สำหรับเคลือบ ปกป้องผิว ที่มีรูพรุน เช่น คอนกรีต มอร์ตาร์ ผนังปูนฉาบ กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินธรรมชาติ กระเบื้องดินเผา

### คุณสมบัติ

- ปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำ
- ไม่เกิดคราบทิ้งไว้
- ไม่เกิดฟิล์มที่ผิวหน้า
- ทนต่อรังสียูวี
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- แทรกซึมผ่านพื้นผิวได้ดี
- สูตรน้ำ ไม่มีสารเคมีอันตราย
- ไม่ทำให้สีพื้นผิวเปลี่ยน
- ทนทาน
- คงสภาพพื้นผิวสวยงาม
- ใช้งานง่าย ใช้ได้ทันที

### ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	ขาว
ลักษณะ:	ของเหลว
ความหนาแน่น:	1.00 กิโลกรัม/ลิตร
pH:	7-8
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5°C – 40°C
การบ่มตัวเบื้องต้น (30°C):	24 ชั่วโมง
การบ่มตัว (30°C):	7 วัน
อัตราการใช้:	0.20 ลิตร/ตารางเมตร/เที่ยว
จำนวนเที่ยว:	1-2 เที่ยว

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำมันทาแบบหลงเหลืออยู่ คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องรออย่างน้อย 21 วันก่อนทำการทา ปูนซ่อมแซมผิวใหม่ต้องรออย่างน้อย 5 วันก่อนทำการทา

### วิธีการใช้งาน

ทาน้ำยาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง รอให้แห้ง 24 ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่พื้นผิวมีความพรุนมากให้ทาซ้ำอีกครั้งโดยรอ 4 ชั่วโมงหลังจากทาเที่ยวแรก

### การบ่ม

ป้องกันพื้นผิวที่ทาเสร็จแล้วจากน้ำและฝนหลังจากทา 24 ชั่วโมง โดยการบ่มตัวจะสิ้นสุดที่ 7 วัน

### การทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด

### ข้อจำกัด

- ทาซ้ำหลายรอบอาจทำให้พื้นผิวมีสีเข้มขึ้น
- ไม่ควรใช้เป็นระบบกันซึมใต้ผิวดิน



### ขนาดบรรจุ

5 ลิตร  
25 ลิตร

### วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

### อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิด

### ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์



### ข้อมูลการติดต่อ

#### บริษัท ร็อคแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

### IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.